

DEFENSOR 2500

SOLUÇÃO COMPLETA DE PULVERIZAÇÃO

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



BARRA DE 27 m COM INTELLIHEIGHT™

Corte em 9 seções e controle de altura automático.



AJUSTE ELETRO-HIDRÁULICO DA BITOLA (2,50 m - 3,05 m)

Adaptável a diferentes espaçamentos de culturas.



INTELLISPRAY™

Controle inteligente de aplicação bico a bico.



CABINE PRESSURIZADA COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

Segurança e conforto durante as operações.



QUALIDADE E PRECISÃO

Controle eficiente da taxa e precisão para atingir o alvo no ponto certo.



ALTA PERFORMANCE

Motor eletrônico com modo EcoCruise™ que otimiza o uso da potência e garante mais economia de combustível.



VÃO LIVRE DE 1,65 m

Desempenho superior para milho e cana.



LUZES DE LED E CÂMERAS

Maior disponibilidade e visibilidade nas operações.

Todo mundo precisa de alguém para proteger. Por isso, a New Holland está sempre com você, defendendo a sua lavoura. O novo Defensor 2500 foi especialmente pensado para entregar qualidade de pulverização em qualquer situação. A New Holland cuida da sua proteção, e você desenvolve o seu negócio com a segurança e a produtividade que precisa.

PASSE EM UMA CONCESSIONÁRIA E AVANCE COM TOTAL PROTEÇÃO. DEFENSOR 2500.

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MOTOR	
MODELO	FPT NEF, 6 CILINDROS, 6,7 L, TURBO
NÍVEL DE EMISSÕES	TIER 3 (MAR-I)
POTÊNCIA	175 hp @ 2.200 rpm
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	319 LITROS
OTIMIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	ECOCRUISE™
RESERVA DE POTÊNCIA	23,6%
TRANSMISSÃO	
TIPO	HIDROSTÁTICA, COM 3 VELOCIDADES
TRAÇÃO	INTEGRAL NAS 4 RODAS, COM MOTORES HIDRÁULICOS INDEPENDENTES
BLOQUEIO HIDRÁULICO	INTELLIDIVIDER™
VELOCIDADE MÁXIMA DE TRANSPORTE	45 km/h
REDUTOR DE ALTO TORQUE	
DIANTEIRO	28:01
TRASEIRO	28:01
SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO	
ALTURA DE TRABALHO DA BARRA	0,60 m A 2,20 m
COMPRIMENTO DA BARRA	24 m OU 27 m
SEÇÕES DE BARRA	INTELLIBOOM™ COM CORTE AUTOMÁTICO EM 9 SEÇÕES
TANQUE DE PRODUTO	2.500 LITROS
TANQUE DE ÁGUA LIMPA	280 LITROS
CONTROLE ELETRÔNICO DE PULVERIZAÇÃO	INTELLIVIEW™ IV
BOMBA DE PRODUTO HYPRO	PROPORCIONAL - CENTRÍFUGA EM AÇO INOX HYPRO
VAZÃO DA BOMBA DE PRODUTO	472 L/min
CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DE BARRAS	INTELLIHEIGHT™ (OPCIONAL)
CONTROLE INTELIGENTE DE APLICAÇÃO POR BICO	INTELLISPRAY™ (OPCIONAL)
CHASSI E SUSPENSÃO	
PROTETOR INFERIOR	PEITO DE AÇO (OPCIONAL)
VARIAÇÃO DE BITOLA	ELETRO-HIDRÁULICO POR PISTÃO
RODADOS DISPONÍVEIS	13.6 R38 (DIAGONAL) 320/90 R42 (RADIAL)
SUSPENSÃO	INDEPENDENTE NAS 4 RODAS TIPO "PINÇA"
DIMENSÕES	
VÃO LIVRE	1,60 m OU 1,65 m (PNEUS R42)
BITOLA MÍNIMA	2,50 m
BITOLA MÁXIMA	3,05 m
POSTO DO OPERADOR	
CABINE	CLIMATIZADA, PRESSURIZADA E COM FILTRO DE CARVÃO ATIVO
ESCADA DE ACESSO	AUTOMÁTICA
ABERTURA SIMULTÂNEA DAS BARRAS	TECLA TOUCHFOLD™
AGRICULTURA DE PRECISÃO	INTELLISTEER™
ILUMINAÇÃO DE TRABALHO	25 m DE RAIO
CÂMERAS DE RÉ	STANDARD
CÂMERAS DE TRABALHO	PARA PULVERIZAÇÃO (OPCIONAL)